

FISA TEHNICA UPS

UPS On-line cu dubla conversie 3000VA, monofazat, cu sase acumulatori long-life 12V, 12A suplimentari si accesorii pentru conectarea a 10 consumatori per UPS. Capacitate iesire 3000VA/2700W, voltaj 47/53 Hz, cu baterie plumb acid sigilat, dotat cu panou LCD pentru afisarea tensiunii de intrare/iesire, indicator baterie, temperatura si erori. Protectie pentru supraincarcare, scurt circuit si depasirea temperaturii maxime de lucru. Temperatura de lucru intre 0 si 40°.

INTRARE

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Voltaj | 200/208/220/230/240 |
| Frecventa | 40Hz ~ 70Hz |
| Monofazat/Trifazat | Monofazat |
| Factor de putere | 0.99 |
| Intrare de la generator | Suportata |

IESIRE

| | |
|--|--------------------------------------|
| Capacitate | 3000VA/2700W |
| Voltaj | 200/208/220/230/240 |
| Frecventa (Gama de frecventa) | 47Hz or 53Hz |
| Frecventa (Cand functioneaza pe baterie) | 50Hz/60Hz \pm 0.1% |
| Crest Factor | 3:1 |
| Distorsiuni armonice | \leq 3% THD pentru sarcina liniara |
| Forma semnalului de iesire | Sinusoidal pura |
| Timpul de transfer (Alternativ – Continuu) | 0 ms |
| Timpul de transfer (Baterie-Retea) | 4ms |
| Eficienta | 92% alternativ; 89% baterie |
| Pornire de pe baterie | Da |

BATERIE

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| Numarul bateriilor | 6 |
| Tip | Plumb acid sigilat fara mentenanta |
| Capacitate | 12V/9AH |
| Timpul de reincarcare la 90% | 4 ore |

DISPLAY

Panou LCD

Intrare, iesire, incarcare, temperatura, indicatori pentru baterie si erori

ALARMA

Audio si vizuala

Battery Low, Overload, Lipsa alimentare, Baterie descarcata, Supraincercare, Erori de sistem

PROTECTIE

Capacitate supraincercare

110% - 1 minut, 130% / 5 sec. , peste 130% imediat

Scurt circuit

Se blocheaza sistemul

Peste temperatura de lucru

Line Mode :Transfer to Bypass Mode ; Backup Mode : UPS shuts down immediately

CARACTERISTICI FIZICE

Dimensiuni (HxWxD, mm)

191x337x460

Greutate (kg)

24.8

Iesiri

3x Schuko

CONDITII DE LUCRU MEDIUL INCONJURATOR

Temperatura de functionare

0~40°C

Nivelul de zgomot

< 50dBA

Altitudine

1500m la parametri optimi

Umiditate

0%~90%RH (Fara condens in interior)

INTERFATA

Tip interfata

Standard: USB+RS232

Slot pentru carduri de comunicatii optionale

Dry contact, SNMP/Web Card, etc.

Platforme compatibile

Gama Microsoft Windows, Linux, Mac, etc.

SEF SERVICIU,

Eugen DELCEA



Intocmit,

Florin – Ionut PEICU

